



AQUA FELIX

eternity VITAL

Montageanleitung

---

Wasser-Vitalisierungssystem

# Vorbereitung & Hinweise

## **Achtung: Bruchgefahr!**

eternity-VITAL besteht aus einem stabilen Glaskörper. Behandeln Sie das System trotzdem besonders vorsichtig. Vermeiden Sie Stöße, Schläge sowie ein zu starkes Anziehen der Befestigung.

Entnehmen Sie eternity-VITAL vorsichtig aus der Holzverpackung oder aus der Noppenfolientasche.

Die längsseitige Montagekerbe ist dafür vorgesehen, das Belebungssystem an einer Wasserleitung oder einem Schlauch zu positionieren. Sie dient als Montagehilfe, damit eternity-VITAL längsseitig und stabil an der Leitung anliegt.

Bei Warmwasser-, Heizungsrohren und anderen Zirkulationsleitungen soll eternity-VITAL bevorzugt an der zentralen Rücklaufleitung montiert werden.

## Montageschritte

1. Legen Sie zuerst den beigelegten Schlauchbinder (hitzebeständig bis max. 100 °C) locker um die Leitung und verbinden Sie ihn nur leicht in den ersten Rastungen zu einer Schlaufe. Innerhalb der Schlaufe sollte noch genügend Platz für die Leitung und den Glaskörper vorhanden sein.
2. Positionieren Sie nun mit einer Hand den Glaskörper mit der Montagekerbe längs an der Leitung.
3. Führen Sie mit der anderen Hand den Schlauchbinderschlaufe vorsichtig über den Glaskörper mittig zwischen die zwei Glasnoppen. Diese dienen als Schlauchbinderführung und befinden sich in der Mitte des Glaskörpers gegenüber der Montagekerbe.
4. Ziehen Sie den Schlauchbinder anschließend vorsichtig und gleichmäßig nur mit den Fingern so fest an, dass das System sicher nicht mehr verrutschen kann. Das System ist nun fertig montiert und funktionsbereit.

# Empfohlene Anwendung nach Leitungsdurchmesser

bei haushaltsüblichen Durchflussmengen:

Leitungsdurchmesser	Empfehlung
Bis 40 mm Durchmesser	1 × eternity-VITAL
Bis 80 mm Durchmesser	2 × eternity-VITAL
Bis 160 mm Durchmesser	3 × eternity-VITAL

